

# Isover VARIO® XtraTape

# Isover VARIO® XtraFix

# Isover VARIO® XtraFit

System doplňků

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

System doplňků Vario® je speciálně vyvinut k lepení spojů v ploše a u detailů parobrzdy Isover VARIO® XtraSafe.

## POUŽITÍ

Isover VARIO® XtraTape je zvláště široká lepicí páska s extrémně vysokou lepicí silou. Vyvinutá speciálně pro bezpečné vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy VARIO®. Je vhodná také na rohy, spoje a průchody střechou i pro řešení napojení parobrzdy na krokve, vaznice, střešní okna atd. Lze aplikovat při teplotách  $\geq -10^{\circ}\text{C}$  (teplota použití  $-30^{\circ}$  až  $+100^{\circ}\text{C}$ ).

Isover VARIO® XtraFix je samolepicí spojovací páska sloužící k přichycení folie Isover Vario® XtraSafe k podkladu systémem „zip“. Hlavní oblast využití je především u kovových SDK roštů. Lze aplikovat při teplotách  $\geq -10^{\circ}\text{C}$  (teplota použití  $-30^{\circ}$  až  $+100^{\circ}\text{C}$ ).

Isover VARIO® XtraFit je dvousložková těsnicí hmota bez rozpouštědel, pevná proti odtržení, vhodná pro provádění všech vzduchotěsných připojení na části staveb, např. na štitové zdi, vaznice, okna, dveře. Není nutná žádná přítlačná lať, aplikuje se v tl. 6-8mm k zajištění trvalého vzduchotěsného napojení parobrzdy a obvodového zdiva. Je balena v praktické patroně nebo ve větším, téměř bezodpadovém balení (váleček balený ve fólii). Lze aplikovat při teplotách  $\geq +5^{\circ}\text{C}$  (teplota použití  $-40^{\circ}$  až  $+100^{\circ}\text{C}$ ). Skladování po dobu maximálně 24 měsíců při teplotách  $+5^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$ .

## BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Doplňky VARIO® jsou baleny v krabicích po několika kusech. Během transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu.

## PŘEDNOSTI

- přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu
- proměnlivě difuzně propustná - propustnost pro vodní páru
- spolu s těsnicemi a lepicími páskami tvoří systém parozábrany
- ekologická a hygienická nezávadnost
- snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech



## ROZMĚRY A BALENÍ

	Isover VARIO® XtraTape	Isover VARIO® XtraFix	Isover VARIO® XtraFit
Rozměry [mm]	20 000 x 60	25 000 x 10	-
Balení	20 m	25 m	310 ml